



Stampanti portatili Cameo™ Series

Per stampare dove serve

Stampanti di ricevute leggere per la mobilità del vostro business.

Con le leggere e versatili stampanti portatili Cameo, la stampa di ricevute è veloce ed efficiente. Con un peso inferiore a mezzo chilo, sono compatte, eleganti e robuste e possono essere trasportate e utilizzate ovunque. Si fissano comodamente alla cintura e stampano ricevute nitide e personalizzate, ovunque e ogni volta che è necessario.

Transazioni point-of-sale più facili

Le stampanti Cameo offrono lettori di schede magnetiche bidirezionali e lettori di smart card opzionali per un'efficace gestione di ordini e pagamenti direttamente in negozio.



Affidabilità garantita™

C a m e o TM Series



La famiglia di stampanti

Cameo

Connettività all'avanguardia

- Tutte le stampanti Cameo supportano un'ampia gamma di opzioni di comunicazione, tra cui connessioni via cavo seriale o wireless, tramite IrDA o SRRF, disponibili in frequenze a 433 MHz, 916 MHz e 2,4 GHz
- Capacità integrata di trasmissione in radiofrequenza a onde lunghe per connettività wireless LAN (Cameo 3N)

Leggere e durature

- Le stampanti pesano meno di mezzo chilo
- L'alimentazione con batterie ad alte prestazioni consente oltre otto ore di autonomia per ogni ricarica

Struttura robusta

- Rivestimento in plastica in Texin® ad alto impatto
- Resistono a cadute da un'altezza di 1,8 m

Flessibilità per applicazioni point-of-transaction

- Le stampanti portatili di ricevute e gli scanner palmari snelliscono le operazioni di check-in all'esterno di aeroporti e la restituzione di auto noleggiate.
- La riduzione delle code favorisce la soddisfazione dei clienti. Utilizzando stampanti di ricevute con lettore per carte di credito è possibile ridurre le code in fast food e negozi.

C a m e o TM 2

Con un peso inferiore a mezzo chilo, la Cameo 2 è comoda da portare e facile da utilizzare ovunque si abbia l'esigenza di utilizzare una stampante di ricevute. L'utile lettore di carte magnetiche opzionale (illustrato sopra) consente l'esecuzione di transazioni con carte di credito, pur operando in condizioni di mobilità. La Cameo 2 è ideale per transazioni point-of-sale, stampa di ricevute per alberghi ed emissione biglietti per trasporti.

Massima area di stampa

Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza (con memoria standard):
280 mm

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

256K SRAM; 1MB Flash

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 94 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 167,6 mm
Peso (con batteria): 0,45 kg

Specifiche materiali di consumo

Larghezza supporti per ricevute:
da 25,4 a 53,3 mm

C a m e o TM 2 Plus

Con peso inferiore a mezzo chilo, la Cameo 2 Plus è la stampante portatile di ricevute ed etichette più compatta ed economica di Zebra. Si adatta a una varietà di applicazioni poiché è in grado di stampare su etichette a riga nera, senza supporto e su carta per ricevute. La Cameo 2 Plus è la soluzione ideale per la stampa di ricevute point-of-transaction, etichettatura di scaffali, prezzatura, etichettatura di prodotti e contenitori, oltre che di biglietti per lotterie/scommesse.

Massima area di stampa

Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza (con memoria standard):
280 mm

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

256K SRAM; 1MB Flash

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 94 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 167,6 mm
Peso (con batteria): 0,45 kg

Specifiche materiali di consumo

Larghezza supporti per ricevute:
da 25,4 a 53,3 mm



C a m e o TM 3

Anche se pesa solo 0,64 kg, più che per la leggerezza, Cameo 3 è stata progettata nell'ottica della robustezza, che ne consente l'impiego negli ambienti più difficili e la rende resistente a cadute da un'altezza fino a 1,8 metri. È la stampante ideale per l'elaborazione point-of-transaction per noleggio auto, operazioni contabili esterne e consegna pacchi, stampa di carte d'imbarco per compagnie aeree, biglietti per lotterie, scommesse e posteggi e ricevute di contravvenzioni.

Massima area di stampa

Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
254 mm

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

256K SRAM; 1MB Flash

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 119,4 mm
Profondità: 66 mm
Altezza: 157,5 mm
Peso (con batteria): 0,64 kg

Specifiche materiali di consumo

Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm



C a m e o TM 3 N

Cameo 3N con connettività wireless LAN è la più piccola stampante di ricevute collegabile in rete. È ideale per l'elaborazione point-of-transaction per noleggio auto, ricevute per punti vendita e stampa di biglietti per lotterie/scommesse.

Massima area di stampa

Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
260 mm

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

256K SRAM; 1MB Flash

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 91 mm
Profondità: 117 mm
Altezza: 213 mm
Peso (con batteria): 0,86 kg

Specifiche materiali di consumo

Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm



C a m e o TM P E P

Progettata per essere istintiva e facile utilizzare, e con peso inferiore a 1 kg, la stampante Cameo PEP (Portable Encoding Printer) facilita e snellisce le elaborazioni di transazioni in aree con traffico particolarmente intenso. Include un codificatore di schede magnetiche ed è in grado di elaborare carte di credito, chiavi di stanze, pass di accesso e biglietti per trasporti compatibili ISO 7811. Cameo PEP è ideale per check-in in albergo, gestione di proprietà in casinò e sale da gioco e per la stampa di biglietti di accesso a parchi di divertimento e luoghi di ritrovo.

Massima area di stampa

Larghezza: 71,9 mm
Lunghezza (con memoria standard):
260 mm

Risoluzione

8 dot al mm (203 dpi)

Massima velocità di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

256K SRAM; 1MB Flash

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 138 mm
Profondità: 68 mm
Altezza: 234 mm
Peso (con batteria): 0,84 kg

Specifiche materiali di consumo

Larghezza supporti ricevute:
da 39 a 78,5 mm

Caratteristiche standard

- Metodo di stampa: diretto termico
- Costruzione in plastica in fusione di poliuretano/policarbonato Texin® ad alto impatto
- Gestione intelligente della batteria (monitoraggio della batteria per prestazioni ottimali e prolungamento della durata)
- Memoria flash da 1 MB
- Font scalabili residenti in memoria
- Processore ad alte prestazioni a 32 bit interno/16 bit esterno
- Controllo regolabile della larghezza del nastro per diverse misure di rotolo
- Sensore di fine carta
- Progettazione a "conchiglia bivalente" per caricare più facilmente i supporti
- Compensazione automatica della temperatura e controllo del contrasto
- Controllo di attivazione/disattivazione dell'alimentazione esterna da tastiera, terminale o stampante
- Driver di stampa Windows® 95 e Windows NT® 4.0

Caratteristiche operative

Ambiente

- Temperatura di impiego: da -15°C a 50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -25°C a 70°C
- Umidità in uso: 10 a 90% senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 10 a 90% senza condensa

Elettriche

- Porta seriale di connessione RS-232 a 8 pin
- NiMH da 1,6 Ah
- Protezione dei componenti interni dagli urti

Caratteristiche supporti

Etichette

Dimensioni massime rotolo

- 56 mm di diametro esterno su nucleo da 19 mm (48 mm per Cameo 2 Plus)

Spessore (ricevuta)

- da 0,081 a 0,127 mm

Font/Grafica/Simboli

Font e set di caratteri

- 25 tipi di font scalabili e trasferibili

Caratteristiche grafiche

- Supporta font e grafica definiti dall'utente – compresi logo personalizzati

Opzioni e accessori

- Comunicazione wireless in radiofrequenza a onde corte
- Comunicazione wireless in radiofrequenza a onde lunghe (Cameo 3N)
- Comunicazione wireless a infrarossi
- Custodia per una maggiore protezione della stampante in ambienti particolarmente difficili
- Custodia morbida, cinghia a tracolla o clip per la cintura
- Caricabatterie rapido UCN72
- Caricabatterie a velocità quadrupla UCN74
- Software Label Vista™ per la progettazione di etichette e ricevute e per la creazione di font

Funzionalità interfaccia di comunicazione

- Porta seriale di connessione RS-232; velocità di trasmissione da 9.600 a 19.200 B, parità e bit di dati configurabili; protocolli di handshake per comunicazioni software (XON/XOFF) o hardware (DTR/DSR); protocollo CRC per rilevazione errori

Conformità

- FCC (Class B Part 15); conformità CE

Tipi di supporto

- Ricevuta continua (Cameo 2 e 3), riga nera (Cameo 2 Plus)

Per la massima qualità di stampa e prestazioni, si consiglia di utilizzare materiali originali Zebra.

Simboli per codici a barre

- Codice 39, Codice 93, Codice 128, NW-7, Codabar, Interlacciato 2 di 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-18, MSI/Plessey, Postnet, UCC/EAN-128
- Bidimensionali: PDF-417, Codice Maxi



Tutti a bordo! Cameo™ 3 con lettore di smart card consente transazioni con carte di credito e stampa di ricevute ovunque.



Zebra Bar Code Products

Sede centrale europea

Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ

Regno Unito

Tel: +44 (0)1494 472872

Fax: +44 (0)1494 450103

Sede centrale internazionale

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109

Stati Uniti

Tel: +1 (847) 634-6700 o (800) 423-0442

Fax: +1 (847) 913-8766

Altri sedi

Stati Uniti: California, Florida,
Rhode Island, Wisconsin

Europa: Danimarca, Francia, Germania,
Italia

Asia: Corea, Giappone, Hong Kong,
Singapore

www.zebra.com



FS-30902

Società certificata ISO 9000

© 2001 Zebra Technologies Corporation
Stampato nel Regno Unito

Cameo
#12524L-I (2/01) 10M

* Le specifiche riportate sono riferite a modelli base delle stampanti con caratteristiche standard, salvo altrimenti indicato. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Tutti i nomi di prodotti e i marchi riportati sono in genere depositati dai rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.